

Starter-Kits Mechanik SYS 40
SYS 40 Starter Kits Mechanics

SKM 40

- vielfältige Einsatzmöglichkeit
- geeignet für Laborgrundausrüstung
- manifold application
- suitable for laboratory basic equipment

40

9012.0019 / 12.01.2011



Die Starter-Kits Mechanik SKM40 enthalten in einem robusten Koffer ein ausgewähltes Sortiment der wichtigsten Systemkomponenten des SYS 40, die für die meisten Anwendungen benötigt werden.

The SKM40 starter kits mechanics contains the most frequently needed SYS 40 mechanical components in a rugged storage case.

Bestellangaben/Ordering Information

		Typ/Type	Bestell-Nr./part no.
Starter-Kit Mechanik SYS 40	starter kit mechanics SYS 40	SKM 40	14.800.0001

Inhalt SKM 40 / Content SKM 40

Aufbaukomponenten / Mounting Components

	St. pcs.
Systemschienen mit Langlöchern system rails with slotted holes	
150 mm S 40 LL-150	2
250 mm S 40 LL-250	2
400 mm S 40 LL-400	1
Reiter mit Rändelschraube slides with knurled screws	
10 mm breit/wide RT 40-10-R	6
20 mm breit/wide RT 40-20-R	6
40 mm breit/wide RT 40-40-R	6

Halter und Zubehör / Holders and Accessories

	St. pcs.
Aufnahmeplatte OH 40-D25/mounting plate OH 40-D25	8
Aufnahmeplatte OH 40-D30/mounting plate OH 40-D30	2
XY-Justieraufnahmeplatte OH 40-D25-FGS-XY XY-adjustable mounting plate OH 40-D25-FGS-XY	1
Würfel W 40/cube W 40	3
Blindeckel für Würfel BD-W40 blank cover for cube BD-W40	10
Verbindungsplatte für Würfel VL-W40 connecting plate for cube VL-W40	1
Verbindungswinkel für Würfel VW-W40 assembly angle for cube VW-W40	2

Justierungen / Adjustable Mounts

	St. pcs.
Justiereinsatz für Strahlteilerwürfel 15 mm JT 40T-STW15Z-O adjustable insert for beam splitting cube 15 mm JT 40T-STW15Z-O	1
Justiereinsatz für Strahlteilerplatte JT 40T-STPZ-O adjustable insert for beam splitting plate JT 40T-STPZ-O	1
Justiereinsatz für Umlenkspiegel JT 40T-USZ-O adjustable insert for deflection mirror JT 40T-USZ-O	2
Transjustierung mit Feingewindeschrauben TRANS 40-D25-FGS transmitting mount with fine adjustment screws TRANS 40-D25-FGS	1
Miniatürkruzttisch mit Feingewindeschrauben und Reiter/miniature XY stage with fine adjustment screws and slide MKT 40C-FGS-RT40	1

Blenden / Apertures

	St. pcs.
Irisblende, Apertur 1 bis 14 mm, mit Adapterring/iris diaphragm, aperture 1 up to 14 mm, with flange IB-D22-1,0-14-FL-AR	2
Topfblende mit d=0,7 mm TB-B07-G25 drilled aperture with d=0.7 mm TB-B07-G25	1

Adapter / Adapters

	St. pcs.
Okulartubus/ocular tube TUB 40-OT	1
Optikhalter ø 25 mm mit RMS-Gewinde RMS 40 optics holder ø 25 mm with RMS-thread RMS 40	1
Faseradapter SMA in Aufnahme ø 25 mm FASE 40-D25-SMA SMA fibre adapter in ø 25 mm mount FASE 40-D25-SMA	1
Faseradapter FC in Aufnahme ø 25 mm FASE 40-D25-FC FC fibre adapter in ø 25 mm mount FASE 40-D25-FC	1
Reduziereinsatz 25 mm auf RMS-Gewinde EINSR-D25/RMS reducing insert 25 mm to RMS thread EINSR-D25/RMS	1

Schrauben / Screws

	St. pcs.
Zylinderschrauben mit Schlitz slotted cheese head screws	
M2,3x6	120
M2,3x8	20
M2,3x16	20
Zylinderschrauben mit Innensechskant hexagon socket head cap screws	
M6x10	20
Gewindestift mit Innensechskant grub screw with hexagon socket head cap	
M3x6	10
M4x6	10
Zylinderschrauben mit Schlitz, Nylon slotted cheese head screws, nylon	
M3x10	10
M4x10	10

Werkzeug / Tools

	St. pcs.
Schraubendreher/screwdriver	
Sechskant-Schraubendreher/hexagon wrench key	
0,9 mm	1
Sechskant-Kugelpf-Schraubendreher hexagon wrench key with ball end	
2,0 mm	1
2,5 mm	1
Sechskant-Winkelschraubendreher cranked hexagon wrench key	
1,5 mm	2
2,5 mm	1
3,0 mm	1
5,0 mm	1